

Firma / Kd-Nr.:

Kom.:

Datum.:

Variante 1: Ausführung Lofttür stumpf in gefälzter Zarge

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem (Schwarz) und Magnetabdeckungen (Schwarz) für Schließblech werden mit Lofttür geliefert
- nur Holzzarge lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L DIN R

Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge

Variante 2: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss SICHTBAR

- Holzzarge: lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Blend/ -Blockrahmen nur in CPL 9010 und 9016 lieferbar
- Stahlzarge nicht lieferbar
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L DIN R Lofttürverschluss Magnet Magnetschloss
(Magnet in Zarge) (Magnet-SB in Zarge)

Bandsystem V 7888 VX 7729 160 18-3

Zarge Holzzarge Blendrahmen Blockrahmen

Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge
(entfällt bei Blend- und Blockrahmen)

Oberfläche Beschläge SCHWARZ SILBER

Variante 3: Ausführung Lofttür stumpf in stumpfer Zarge, Verschluss UNSICHTBAR

- lieferbare Oberflächen und min./ max. Abmessungen siehe aktuelle Preislisten
- Bandsystem wird mit AGS-Lofttür geliefert, Zargen erhalten nur Bandaufnahme und Abdeckwinkel
- nur Holzzarge mit Magnet lieferbar

Abmessungen [mm] Lofttür (stumpf)

TB-Breite Standard: 584 709 834 959 Sonderbreite

TB-Höhe Standard: 1972 2097 Sonderhöhe

DIN-Richtung DIN L DIN R

Bandsystem V 7888 VX 7729 160 18-3

Wandstärke Loftzarge [mm] Oberfläche Loftzarge

Oberfläche Band SCHWARZ SILBER

voraussichtlich ab August 2024 lieferbar