
GARANT
Türen für mein Zuhause

# GARANT Türenhandbuch


## Türenhandbuch

### Produktsortiment » PROFILTÜREN


### COMO » CKL1





Ein Unternehmen der Arbonia Gruppe
ARBONIA





Detail Profil COMO




Detail Brüstungsfuge




Detail Verglasung



Maße gelten für gefälzte Elemente, bei stumpfen Elementen müssen seitlich und oben 13mm abgezogen werden

Dateiname: 0035-PS_Elegance_CKL1.pdf

**Garant-Produkt:**

| | |
|---|---|
| Design: | Programm: PROFILTÜR NPT - Typ COMO CKL1 |
| Beschreibung: | Profiltür mit eingeprägten Füllungen und Lichtausschnitt |
| Türblattvarianten: | [ ] Drehflügeltür, [ ] Schiebetür Line, [ ] Schiebetür Line mit Inlay, [ ] Schiebetür Limatic, [ ] Schiebetür Basic |
| Zargenvarianten: | [ ] Türfutter, [ ] Blendrahmen, [ ] Blockrahmen, [ ] Stahlzarge |

**Klassifizierung:**

| | |
|---|---|
| Klimaklasse | KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | Klasse M |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | auf Anfrage möglich |
| LGA-Schadstoffgeprüft | Zertifikats-Nr.: LH 60096531 0001 |

**Mögliche Funktionen:**

| | |
|---|---|
| Klimaklasse | [ ] Klimaklasse 1, [ ] Klimaklasse 3 |
| Feuerschutz | ohne |
| Rauchschutz | ohne |
| Einbruchschutz: | ohne |
| Schallschutz | ohne |
| Wärmeschutz | ohne |
| Strahlenschutz | ohne |
| Feuchtraum | ohne |
| Nassraum | ohne |

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

| | |
|---|---|
| Türblatt: | Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängefertig nach DIN 18101, Kartonverpackt |
| TB-Maße gefälzt (BxH): | [ ] 610, [ ] 735, [ ] 860, [ ] 985 x, [ ] 1985, [ ] 2110 |
| TB-Maße stumpf (BxH): | [ ] 584, [ ] 709, [ ] 834, [ ] 959 x, [ ] 1972, [ ] 2097 |
| 2-flg. TB-Maße gefälzt (BxH): | [ ] 1210, [ ] 1460, [ ] 1710, [ ] 1960 x, [ ] 1985, [ ] 2110 |
| 2-flg. TB-Maße stumpf (BxH): | [ ] 1184, [ ] 1434, [ ] 1684, [ ] 1934 x, [ ] 1972, [ ] 2097 |
| Kürzbarkeit: | [ ] 50mm, [ ] mit Bodendichtung 20mm |
| Dicke: | ca.39mm |
| Flächengewicht: | ca. 17,0 kg/m² |
| Innenlage: | Röhrenspanplatte RS |
| Rahmen: | MDF-Rahmen, unten 2-fach |
| Absperrung: | HDF- Platte 3mm (geprägte Deckplatte) |
| Falz: | [ ] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [ ] stumpf |
| Kantenprofil: | [ ] Rund, [ ] kleine Rundkante, [ ] Stumpf |
| Kantenbeschichtung: | mit Kantenbeschichtung |
| Schloss: | [ ] BB-Schloss, [ ] WC-Schloss, [ ] PZ-Schloss |
| Bänder: | [ ] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [ ] verdeckt liegendes Band (stumpf) |
| Lichtausschnitt: | Lichtausschnitt CKL1 |
| Leiste: | Glasrahmen Profil G18 (fest verglast) |
| Glas: | Sicherheitsglas ESG 4mm |
| Glasdesign: | [ ] Float klar, [ ] Ornamentgläser |
| Oberflächenart: | Lack |
| Oberfläche: | [ ] Weißlack 9010, [ ] Weißlack 9016 |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen: (BxH) | _ _ _ _ x _ _ _ _ |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

| | |
|---|---|
| Zarge | passende Zarge aus Holz oder Stahl |
| Holzzarge: | Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blendrahmen: | Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Blockrahmen: | Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil |
| Stahlzarge: | Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS): | _ _ _ _ x _ _ _ _ x _ _ _ |