Ausschreibungstext

SSK2 (Rw,P=37dB) VS3/40-LA BA S



Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt, Türzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 1-flügelige Türen

Klassifizierung:

Schallschutz Rw,P >= 37dB nach DIN 4109 Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)

Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Rahmen: MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung: HDF- Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5)
Innenlage: Vollspaneinlage VS3
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss: PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)

Kantenprofil: [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2

Bänder: 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Oberflächenart: [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm

Leiste: [] G34 eckiger LA, [] G28 Bullauge

Glas: VSG 10mm mit SC Folie

Oberfläche TB It. Produktsortiment:

Türtyp It. Produktsortiment

Abmessungen: (BxH)

____x____

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Türzarge mit Oberblende mit Kämpfer für 1-flügelige Türen

Kämpfer Querschnitt 64 x 75 Schließblech verstärktes Schließblech

BandaufnahmeAufnahmeelement aus Metall mit KlemmverbindungBandrahmenteilRahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickeltKantenform[] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR

Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____

Abmessungen (BxHxWS)

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH OT Ichtershausen Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey 99334 Amt Wachsenburg Telefon +49 (0)3 62 02/91-0 service@garant.de www.garant.de

> Onlineersion

