

Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt, Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 1-flügelige Türen

## Klassifizierung:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Schallschutz         | Rw,P >= 32dB nach DIN 4109                                      |
| Klimaklasse          | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)                              |
| Beanspruchungsgruppe | S (Klasse 3 nach DIN EN)  |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt:                           | Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt   |
| Rahmen:                             | MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung:                         | HDF- Platte 3mm   |
| Falz:                               | gefälzt (3-seitig 13x25,5)  |
| Innenlage:                          | Vollspineinlage VS1   |
| Bodendichtung                       | absenkbare Bodendichtung  |
| Schloss:                            | PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)   |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Bänder:                             | 3-teiliges Einbohrband, vernickelt  |
| Oberflächenart:                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm |
| Leiste:                             | <input type="checkbox"/> G34 eckiger LA, <input type="checkbox"/> G28 Bullauge  |
| Glas:                               | VSG 8mm mit PVB Folie   |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____   |
| Türtyp lt. Produktsortiment         | _____   |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- X ----   |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|  |  |
|--|--|
| Typ                                    | Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 1-flügelige Türen   |
| Oberlicht                              | mit passenden Gashalteleisten  |
| Glas                                   | Rw ≥ 33 dB   |
| Kämpfer                                | Querschnitt 64 x 75  |
| Schließblech                           | verstärktes Schließblech   |
| Bandaufnahme                           | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung   |
| Bandrahmenteil                         | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt  |
| Kantenform                             | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                   | ---- X ---- X ----   |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

