

Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt, Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 2-flügelige Türen

Klassifizierung:

Schallschutz Rw,P >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Schallschutztür SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Rahmen: MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator
Absperrung: HDF- Platte 2x3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) mit Türfalzdichtung, mittig mit Gegenfalz
Innenlage: Vollspaneinlage VS3
Bodendichtung: absenkbare Bodendichtung
Schloss: PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Kantenprofil: [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2
Schließblech: Schließblech im Standflügel
Bänder: 3-teiliges Einbohrband, vernickelt
Oberflächenart: [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm
Leiste: [] G34 eckiger LA, [] G28 Bullauge
Glas: VSG 10mm mit SC Folie
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Türzarge mit Oberlicht mit Kämpfer für 2-flügelige Türen
Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
Glas VSG 8mm mit SC-Folie
Kämpfer Querschnitt 64 x 75
Schließblech Flachschießblech für Obenverriegelung
Bandaufnahme Spezialbandaufnahmen montiert
Bandrahmenteil Rahmenteil vernickelt, lose beigelegt
Kantenform [] Eckig E, [] Rund R, [] Profil P, [] kleine Rundkante KR
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

