

Feuchtraumtür, Kartonverpackt, Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

## Klassifizierung:

Feuchtraum Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K2  
Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
Beanspruchungsgruppe Klasse M

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Feuchtraumtür, Kartonverpackt  
Innenlage: Röhrenspaneinlage  
Rahmen: MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach  
Absperrung: Feuchtraum- HDF- Platte 3,0mm  
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig mit Gegenfalz  
Schloss: BB-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)  
Schließblech: Schließblech im Standflügel  
Kantenprofil: [ ] Eckig E, [ ] Rund R, [ ] Premiumkante PK2  
Bänder: Einbohrband 2-teilig, vernickelt  
Oberflächenart: [ ] CPL, [ ] Schichtstoff 0,8 mm  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen: (BxH) ----- X -----

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen  
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung  
Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt  
Kantenform Rund R  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Abmessungen (BxHxWS) ----- X ----- X -----

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ictershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

