

Feuchtraumtür, Kartonverpackt, Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung:

Feuchtraum Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A091-K2
Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspaneinlage VS1
Rahmen: MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach
Absperrung: Feuchtraum- HDF- Platte 3,0mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5), mittig mit Gegenfalz
Schloss: BB-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Schließblech: Schließblech im Standflügel
Kantenprofil: [] Eckig E, [] Rund R, [] Premiumkante PK2
Bänder: Einbohrband 2-teilig, vernickelt
Leiste: Leiste Typ G35 (fertig montiert) in Edelstahloptik
Glas: ESG 4 mm
Oberflächenart: [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ----- X -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
Kantenform Rund R
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ----- X ----- X -----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

