

Feuchtraumtür, Kartonverpackt, Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung:

Feuchtraum Feuchtraumtür laut Prüfbericht Nr.16/03-A092-K2
Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Feuchtraumtür, Kartonverpackt
Innenlage: Röhrenspaneinlage
Rahmen: MDF-Rahmen (feuchtebeständig), unten 2-fach
Absperrung: Feuchtraum- HDF- Platte 3,0mm
Falz: stumpf, mittig mit Gegenfalz
Schloss: BB-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72)
Schließblech: Schließblech im Standflügel
Kantenprofil: [] Eckig E, [] Premiumkante PK2
Bänder: Fräsung für verdeckt liegende Bänder
Oberflächenart: [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ----- X -----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
Bandaufnahme Bandaufnahmen für verdeckt liegende Bänder
Bandrahmenteil Verdeckte Bänder Lose beigelegt
Kantenform Rund R
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ----- X ----- X -----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ictershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

