

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, ohne

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS, Röhrenspanplatte RS PLUS, Röhrenspanplatte RS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
Falz: stumpf
Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: Griffmuschel Oval, Griffmuschel Oval mitt BB-Zierkelriegelschloß
Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) -----X-----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ ohne
Schiebetürbeschlag LIMATIC
Kantenform ohne
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ictershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

