

Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, ohne

### Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Innenlage:  Vollspanplatte VS,  Röhrenspanplatte RS PLUS,  Röhrenspanplatte RS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
Falz: stumpf  
Kantenprofil:  Eckig,  Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss:  Griffmuschel Oval,  Griffmuschel Oval mitt BB-Zierkelriegelschloß  
Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen: (BxH) -----X-----

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ ohne  
Schiebetürbeschlag LIMATIC  
Kantenform ohne  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichtershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

