

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt,

Garant-Produkt:

Design: Programm: NORMTÜR - TB-DQ
 Beschreibung: Türblatt ohne Lichtausschnitt, Holz- Maserung quer
 Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebetür Line, Schiebetür Line mit Inlay, Schiebetür Limatic, Schiebetür Basic
 Zargenvarianten: Holzzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
 Beanspruchungsgruppe Klasse M (VS+RS) / Klasse N (Wabe)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse Klimaklasse 1, Klimaklasse 2, Klimaklasse 3
 Beanspruchungsgruppe Beanspruchungsgruppe N, Beanspruchungsgruppe M, Beanspruchungsgruppe S, Beanspruchungsgruppe E
 Feuerschutz ohne, Feuerschutz T30-1, Feuerschutz T30-2
 Rauchschutz ohne, Rauchschutz RD1, Rauchschutz RD2
 Einbruchschutz: ohne, Einbruchschutz RC2, Einbruchschutz RC3
 Schallschutz ohne, SK1 (Rw,P=32dB), SK2 (Rw,P=37dB), SK3 (Rw,P=42dB), SK4 (Rw,P=47dB)
 Wärmeschutz U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K
 Strahlenschutz ohne, PB1, PB2
 Feuchtraum ohne, FR

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Röhrenspanplatte RS, Vollspanplatte VS
 Rahmen: MDF-Rahmen, 2-fach, ausser bei Wabedrehtür dort unten 1-fach
 Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF- Platte 3mm
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, stumpf
 Kantenprofil: Eckig, Rund, kleine Rundkante, Stumpf, Premiumkante PK2
 Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung
 Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
 Bänder: 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), verdeckt liegendes Band (stumpf)
 Oberflächenart: CPL
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge passende Zarge aus Holz oder Stahl
 Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schliebblech, Bandrahmenteil
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS): ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ictershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

