

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt,

Garant-Produkt:

Design: Programm: NORMTÜR - TB-LA3
 Beschreibung: Türblatt mit Lichtausschnitt "LA3"
 Türblattvarianten: [] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
 Zargenvarianten: [] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
 Beanspruchungsgruppe Klasse M
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse [] Klimaklasse 1, [] Klimaklasse 2, [] Klimaklasse 3
 Feuerschutz [] ohne, [] Feuerschutz T30-1, [] Feuerschutz T30-2
 Rauchschutz [] ohne, [] Rauchschutz RD1, [] Rauchschutz RD2
 Einbruchschutz: ohne
 Schallschutz [] ohne, [] SK1 (Rw,P=32dB), [] SK2 (Rw,P=37dB)
 Wärmeschutz ohne
 Strahlenschutz ohne
 Feuchtraum [] ohne, [] FR
 Nassraum [] ohne, [] NR

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspanplatte VS
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
 Absperrung: [] Spanplatte 3mm, [] HDF-Platte 3mm
 Falz: [] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
 Kantenprofil: [] Eckig, [] Rund, [] kleine Rundkante, [] Stumpf, [] Premiumkante PK2
 Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung
 Schloss: [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
 Bänder: [] 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), [] verdeckt liegendes Band (stumpf)
 Leiste: [] Leistenätze Profil G21 (lose beigelegt), [] Leistenätze Profil G21 (fest verglast)
 Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
 Oberflächenart: [] CPL, [] Schichtstoff 0,8 mm, [] G-TEC®, [] Lack, [] Dekor
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge passende Zarge aus Holz oder Stahl
 Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS): ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

