

Rauchschtür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt, Türzarge mit Oberblende ohne Kämpfer für 1-flügelige Türen

**Klassifizierung:**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Rauchschutz          | RS1 nach DIN 18095   |
| Wärmeschutz          | U-Wert ca. 2,30 W/m <sup>2</sup> K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| Klimaklasse          | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)   |
| Beanspruchungsgruppe | S (Klasse 3 nach DIN EN)   |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)                      |

**Garant-Produktsortiment:**

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano  RI1-12,  PF1-5,  M1,  M2,  M2/1,  M3,  M3/1,  M3/2

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Rauchschtür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt   |
| Innenlage:                          | Vollspaneinlage VS3  |
| Rahmen:                             | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung:                         | HDF- Platte 2x3mm  |
| Falz:                               | gefälzt (3-seitig 13x25,5) mit Türfalzdichtung   |
| Bodendichtung                       | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L   |
| Schloss:                            | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)  |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2   |
| Bänder:                             | Einbohrband, vernickelt  |
| Drückergarnitur                     | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt  |
| Türschließer                        | <input type="checkbox"/> Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut |
| Oberblende                          | Aufbau wie Türblatt, Sonderfalz  |
| Oberflächenart:                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Türtyp lt. Produktsortiment         | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | ---- x ----  |

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

|  |  |
|--|--|
| Typ                                    | Türzarge mit Oberblende ohne Kämpfer für 1-flügelige Türen   |
| Bandaufnahme                           | Aufnahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung   |
| Bandrahmenteil                         | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Holzzargen, vernickelt  |
| Kantenform                             | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> Profil P, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____  |
| Abmessungen (BxHxWS)                   | ---- x ---- x ----   |
| Türblattmasse (BxH)                    | ---- x ----  |

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichtshausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

