

Rauchschutztür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt, Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen

Klassifizierung:

Rauchschutz RS2 nach DIN 18095
 Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)
 Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano RI1-12, CK1, C2, CK2, CK3, CK4, PF1-5, M1, M2, M2/1, M3, M3/1, M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Rauchschutztür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspaneinlage VS1
 Rahmen: Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator
 Absperrung: HDF- Platte 3mm
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) mittig mit Gegenfalz und Dichtung
 Bodendichtung: absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L
 Schloss: PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)
 Kantenprofil: Eckig E, Rund R, kleine Rundkante KR, Premiumkante PK2
 Schließblech: Spezial-Schließblech im Standflügel
 Bänder: Einbohrband, vernickelt
 Drückergarnitur: nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt
 Türschließer: nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt
 Oberflächenart: Lack, G-TEC®, Hafa Grundiert, CPL, Dekor, Schichtstoff 0,8 mm
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Stahlzarge sturzhoch für 2-flügelige Türen
 Schließblech: Stanzung Stahlzarge für Obenverriegelung
 Bandaufnahme: Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung
 Bandrahmenteil: Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt
 Profil: Umfassungszarge, Blockzarge, Blockzarge 2-schalig, Eckzarge
 Kantenform: Rund R
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichttershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

