

Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt,

Garant-Produkt:

Design: Programm: STILTÜR NST - Typ SYLT STL3/1
 Beschreibung: Stiltür mit eingeteter Füllung (12mm) und eingeteter ESG-Verglasung (8mm)
 Türblattvarianten: [] Drehflügeltür, [] Schiebetür Line, [] Schiebetür Line mit Inlay, [] Schiebetür Limatic, [] Schiebetür Basic
 Zargenvarianten: [] Holzzarge, [] Blendrahmen, [] Blockrahmen, [] Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121)
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse Klimaklasse 2
 Beanspruchungsgruppe ohne
 Feuerschutz ohne
 Rauchschutz ohne
 Einbruchschutz: ohne
 Schallschutz ohne
 Wärmeschutz ohne
 Strahlenschutz ohne
 Feuchtraum ohne
 Nassraum ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Stollentür, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: MDF- Platte
 Rahmen: MDF
 Absperrung: ohne
 Falz: [] gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, [] stumpf
 Kantenprofil: [] Rund, [] Stumpf
 Kantenbeschichtung: mit Kantenbeschichtung
 Schloss: [] BB-Schloss, [] WC-Schloss, [] PZ-Schloss
 Bänder: 3-teiliges Einbohrband (gefälzt)
 Glas: Sicherheitsglas ESG 8mm
 Oberflächenart: CPL
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Zarge passende Zarge aus Holz oder Stahl
 Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS): ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtshausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

