

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Holzzarge, sturzhoch

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
Innenlage: Vollspanplatte VS
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101
Kantenprofil: Eckig, Rund, kleine Rundkante, Premiumkante PK2
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
Bänder: Einbohrband 2-teilig
Leiste: Leiste Typ G21 (lose beigelegt), Leiste Typ G21 (fest verglast)
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
Türtyp lt. Produktsortiment _____
Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Holzzarge, sturzhoch
Schließblech: Standard, fünffach verschraubt
Bandaufnahme: Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen
Kantenform: Rund R, Eckig E, Profil P, kleine Rundkante KR
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

