

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Stahlzarge, sturzhoch

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 2-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, mittig mit Gegenfalz  
Kantenprofil:  Eckig,  Rund,  kleine Rundkante,  Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung: 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
Schließblech: Standflügel mit Schließblech  
Bänder: Einbohrband 2-teilig  
Leiste:  Leiste Typ G21 (lose beigelegt),  Leiste Typ G21 (fest verglast)  
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen: (BxH) -----X-----

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ: Stahlzarge, sturzhoch  
Bandaufnahme: Hinterschweitasche für Stahlzargen mit Klemmvorrichtung  
Bandrahmenteil: Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Stahlzargen  
Kantenform: Rund  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ictershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

