

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Holzzarge mit Oberlicht

Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspanplatte VS
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
 Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
 Falz: stumpf
 Kantenprofil: Eckig, Premiumkante PK2
 Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz
 Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
 Bänder: Fräsung für verdeckt liegende Bänder
 Leiste: Leiste Typ G21 (lose beigelegt), Leiste Typ G21 (fest verglast)
 Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
 Oberflächenart: CPL, Schichtstoff 0,8 mm, G-TEC®, Lack, Dekor
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Türtyp lt. Produktsortiment _____
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Holz zarge mit Oberlicht
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten
 Glas ohne, Sicherheitsglas ESG 4 mm
 Glasdesign Float klar, Ornamentgläser, Designgläser
 Kämpfer Massivholz 100/64
 Schließblech Verstellbar, Stumpf
 Bandaufnahme Bandaufnahme für verdeckte Bänder, Bänder lose mitgeliefert
 Kantenform Rund R, Eckig E, kleine Rundkante KR
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----
 Türblattmasse (BxH) ---- X ----

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtshausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

