

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Holzzarge mit Seitenteil und Oberlicht

**Klassifizierung:**

Beanspruchungsgruppe Klasse M  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

**Konstruktionsmerkmale Türblatt:**

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
 Innenlage: Vollspanplatte VS  
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
 Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101  
 Kantenprofil:  Eckig,  Rund,  kleine Rundkante,  Premiumkante PK2  
 Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
 Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
 Bänder: Einbohrband 2-teilig  
 Leiste:  Leiste Typ G21 (lose beigelegt),  Leiste Typ G21 (fest verglast)  
 Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm  
 Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----

**Konstruktionsmerkmale Zarge:**

Typ Holz zarge mit Seitenteil und Oberlicht  
 Oberlicht mit passenden Glashalteleisten  
 Windfang ein Seitenteil mit passenden Glashalteleisten  
 Glas  ohne,  Sicherheitsglas ESG 4 mm  
 Glasdesign  Float klar,  Ornamentgläser,  Designgläser  
 Kämpfer Massivholz 75/64  
 Schließblech Standard, fünffach verschraubt  
 Bandaufnahme Aunahmeelement aus Metall mit Klemmverbindung  
 Bandrahmenteil Rahmenteil für 2-teilige Bänder an Holzzargen  
 Kantenform  Rund R,  Eckig E,  Profil P,  kleine Rundkante KR  
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (BxHxWS) ---- X ---- X ----  
 Türblattmasse (BxH) ---- X ----

**Herstellernachweis:**

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichttershausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

