

Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt, Schiebtürzarge in Wand laufend

### Klassifizierung:

Beanspruchungsgruppe Klasse M  
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706 (mit LA), 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
Innenlage: Vollspanplatte VS  
Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
Falz: stumpf  
Kantenprofil:  Eckig,  Premiumkante PK2  
Kantenbeschichtung 3-seitige Kantenbeschichtung / wahlweise sichtbares Rahmenholz  
Schloss:  Griffmuschel Oval,  Griffmuschel Oval mit BB-Zierkelriegelschloß  
Leiste:  Leiste Typ G21 (lose beigelegt),  Leiste Typ G21 (fest verglast)  
Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm  
Oberflächenart:  CPL,  Schichtstoff 0,8 mm,  G-TEC®,  Lack,  Dekor  
Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Türtyp lt. Produktsortiment \_\_\_\_\_  
Abmessungen: (BxH) -----X-----

### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Typ Schiebtürzarge in Wand laufend  
Schiebetürbeschlag  Basic,  Basic mit Softstop einseitig ab Türbreite 515,  Basic mit Softstop beidseitig ab Türbreite 840  
Kantenform  Eckig E,  Rund R,  Profil P,  kleine Rundkante  
Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
Abmessungen (BxHxWS) -----X-----X-----

### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ictershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

