

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt,

Garant-Produkt:

Design: Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM ES2
 Beschreibung: Stiltür mit aufgesetzten Leisten und Lichtausschnitt
 Türblattvarianten: Drehflügeltür, Schiebetür Basic
 Zargenvarianten: Holzzarge, Blendrahmen, Blockrahmen, Stahlzarge

Klassifizierung:

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)
 Beanspruchungsgruppe: Klasse M
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

Mögliche Funktionen:

Klimaklasse: Klimaklasse 1, Klimaklasse 2, Klimaklasse 3
 Feuerschutz: ohne
 Rauchschutz: ohne
 Einbruchschutz: ohne
 Schallschutz: ohne
 Wärmeschutz: ohne
 Strahlenschutz: ohne
 Feuchtraum: ohne
 Nassraum: ohne

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt
 Innenlage: Vollspanplatte VS
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach
 Absperrung: Spanplatte 3mm, HDF-Platte 3mm
 Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101, stumpf
 Kantenprofil: Rund, kleine Rundkante, Stumpf, mit Kantenbeschichtung
 Schloss: BB-Schloss, WC-Schloss, PZ-Schloss
 Bänder: 2-teiliges Einbohrband (gefälzt), verdeckt liegendes Band (stumpf)
 Leiste: Auflegeleiste Profil A01 + Glasrahmen G01
 Glas: Sicherheitsglas ESG 4mm
 Oberflächenart: Lack
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen: (BxH) --- X ---
 Zarge: passende Zarge aus Holz oder Stahl

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: _____
 Abmessungen (BxHxWS): --- X --- X ---

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
 OT Ichtershausen
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
 99334 Amt Wachsenburg
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
 service@garant.de
 www.garant.de

