

Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt,

#### Garant-Produkt:

Design: Programm: STILTÜR NST - Typ AMRUM ES1  
 Beschreibung: Stiltür mit aufgesetzten Leisten  
 Türblattvarianten:  Drehflügeltür,  Schiebetür Basic  
 Zargenvarianten:  Holzzarge,  Blendrahmen,  Blockrahmen,  Stahlzarge

#### Klassifizierung:

Klimaklasse: KK1 (Prüfklima a nach DIN EN 1121)  
 Beanspruchungsgruppe: Klasse M  
 PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)

#### Mögliche Funktionen:

Klimaklasse:  Klimaklasse 1,  Klimaklasse 2,  Klimaklasse 3  
 Beanspruchungsgruppe:  Beanspruchungsgruppe M,  Beanspruchungsgruppe S,  Beanspruchungsgruppe E  
 Feuerschutz:  ohne,  Feuerschutz T30-1,  Feuerschutz T30-2  
 Rauchschutz:  ohne,  Rauchschutz RD1,  Rauchschutz RD2  
 Einbruchschutz:  ohne,  Einbruchschutz RC2,  Einbruchschutz RC3  
 Schallschutz:  ohne,  SK1 (Rw,P=32dB),  SK2 (Rw,P=37dB),  SK3 (Rw,P=42dB),  SK4 (Rw,P=47dB)  
 Wärmeschutz: U-Wert 1,00 - 2,00 W/m²K  
 Strahlenschutz:  ohne,  PB1,  PB2  
 Feuchtraum: ohne  
 Nassraum: ohne

#### Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Innentür nach DIN 68706, 1-flügelig, einhängfertig nach DIN 18101, Kartonverpackt  
 Innenlage: Röhrenspanplatte RS  
 Rahmen: MDF-Rahmen, unten 2-fach  
 Absperrung:  Spanplatte 3mm,  HDF-Platte 3mm  
 Falz:  gefälzt (3-seitig 13x25,5) nach DIN 18101,  stumpf  
 Kantenprofil:  Rund,  kleine Rundkante,  Stumpf, mit Kantenbeschichtung  
 Schloss:  BB-Schloss,  WC-Schloss,  PZ-Schloss  
 Bänder:  2-teiliges Einbohrband (gefälzt),  verdeckt liegendes Band (stumpf)  
 Leiste: Auflegeleiste Profil A01  
 Oberflächenart: Lack  
 Oberfläche TB lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen: (BxH) ---- X ----  
 Zarge: passende Zarge aus Holz oder Stahl

#### Konstruktionsmerkmale Zarge:

Holzzarge: Holzzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Blendrahmen: Blendrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Blockrahmen: Blockrahmen für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließblech, Bandrahmenteil  
 Stahlzarge: Stahlzarge für 1- oder 2-flügelige Türen, Schließlochstanzung, Bandrahmenteil  
 Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: \_\_\_\_\_  
 Abmessungen (BxHxWS): ---- X ---- X ----

#### Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
 OT Ichtshausen  
 Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
 99334 Amt Wachsenburg  
 Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
 service@garant.de  
 www.garant.de

