

Rauchschtür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt, Blockrahmen sturzhoch mit Oberlicht und Kämpfer für 2-flügelige Türen

Klassifizierung:

| | |
|----------------------|---|
| Rauchschutz | RS2 nach DIN 18095 |
| Klimaklasse | KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) |
| Beanspruchungsgruppe | S (Klasse 3 nach DIN EN) |
| PEFC | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) |
| FSC® | FSC® MIX TUVDC-COC 100677 (massive Blockrahmen je nach Holzart) |

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano nicht möglich

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Türblatt: | Rauchschtür RS2 nach DIN 18095, Kartonverpackt |
| Innenlage: | Vollspaneinlage VS1 |
| Rahmen: | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator |
| Absperrung: | HDF- Platte 3mm |
| Falz: | gefälzt (3-seitig 13x25,5) mittig mit Gegenfalz und Dichtung |
| Bodendichtung | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L |
| Schloss: | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72) |
| Kantenprofil: | [] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2 |
| Schließblech | Spezial-Schließblech im Standflügel |
| Bänder: | Einbohrband, vernickelt |
| Drückergarnitur | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt |
| Türschließer | nach DIN EN 1154 mit Gleitschiene und mechanischer Schließfolgeregelung, lose beigelegt |
| Leiste: | [] G34 eckiger LA, [] G28 Bullauge |
| Glas: | ESG 6mm Klarglas |
| Oberflächenart: | [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____ |
| Türtyp lt. Produktsortiment | _____ |
| Abmessungen: (BxH) | ---- x ---- |

Konstruktionsmerkmale Zarge:

| | |
|--|---|
| Typ | Blockrahmen sturzhoch mit Oberlicht und Kämpfer für 2-flügelige Türen |
| Oberlicht | mit passenden Glashalteleisten |
| Glas | Sicherheitsglas ESG 8mm |
| Kämpfer | Querschnitt 90 x 75 |
| Schließblech | Flachschießblech für Obenverriegelung |
| Bandaufnahme | Klemmblock für Blend- und Blockrahmen |
| Bandrahmenteil | Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Blend- und Blockrahmen, vernickelt |
| Kantenform | Rund R |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____ |
| Abmessungen (BxHxWS) | ---- x ---- x ---- |

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH
OT Ichtershausen
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey
99334 Amt Wachsenburg
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0
service@garant.de
www.garant.de

