

Rauchschtür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt, Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen

## Klassifizierung:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Rauchschutz          | RS1 nach DIN 18095  |
| Schallschutz         | Rw,P >= 37dB nach DIN 4109  |
| Wärmeschutz          | U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck) |
| Klimaklasse          | KK2 (Prüfklime b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)               |
| Beanspruchungsgruppe | S (Klasse 3 nach DIN EN)  |
| PEFC                 | 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche)         |

## Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano  RI1-12,  PF1-5,  M1,  M2,  M2/1,  M3,  M3/1,  M3/2

## Konstruktionsmerkmale Türblatt:

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Türblatt:                           | Rauchschtür RS1 nach DIN 18095, Kartonverpackt   |
| Innenlage:                          | Vollspaneinlage VS3  |
| Rahmen:                             | Massivholzrahmen mit aufrechtem Stabilisator   |
| Absperrung:                         | HDF- Platte 2x3mm  |
| Falz:                               | stumpf   |
| Bodendichtung                       | absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L   |
| Schloss:                            | PZ-Schloss nach DIN 18250 (9/65/72)  |
| Kantenprofil:                       | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Premiumkante PK2  |
| Bänder:                             | Fräsung für verdeckt liegende Bänder   |
| Drückergarnitur                     | nach DIN 18273 Kunststoff schwarz, lose beigelegt  |
| Türschließer                        | <input type="checkbox"/> Türschließer mit Scherengestänge, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Türschließer mit Gleitschiene, nach DIN EN 1154, lose beigelegt, <input type="checkbox"/> Innentürschließer, nach DIN EN 1154, im Türblatt eingebaut |
| Oberflächenart:                     | <input type="checkbox"/> Lack, <input type="checkbox"/> G-TEC®, <input type="checkbox"/> Hafa Grundiert, <input type="checkbox"/> CPL, <input type="checkbox"/> Dekor, <input type="checkbox"/> Schichtstoff 0,8 mm  |
| Oberfläche TB lt. Produktsortiment: | _____  |
| Türtyp lt. Produktsortiment         | _____  |
| Abmessungen: (BxH)                  | _____ x _____  |

## Konstruktionsmerkmale Zarge:

|  |   |
|--|---|
| Typ                                    | Türzarge sturzhoch für 1-flügelige Türen  |
| Schließblech                           | Flachschließblech aus Edelstahl   |
| Bandaufnahme                           | Montageplatte für verdeckt liegende Bänder  |
| Bandrahmenteil                         | verdeckte Bänder, lose beigelegt  |
| Kantenform                             | <input type="checkbox"/> Eckig E, <input type="checkbox"/> Rund R, <input type="checkbox"/> kleine Rundkante KR |
| Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: | _____   |
| Abmessungen (BxHxWS)                   | _____ x _____ x _____   |

## Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH  
OT Ichnershausen  
Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey  
99334 Amt Wachsenburg  
Telefon +49 (0)3 62 02/91-0  
service@garant.de  
www.garant.de

