Ausschreibungstext

SSK1 (Rw,P=32dB) VS1/40BA S



Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt, Stahlzarge sturzhoch mit 1 Seitenteil für 1-flügelige Türen

Klassifizierung:

Schallschutz Rw,P >= 32dB nach DIN 4109

Klimaklasse KK2 (Prüfklima b nach DIN EN 1121) (optional KK3 möglich)

Beanspruchungsgruppe S (Klasse 3 nach DIN EN)

PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000677 (je nach Oberfläche) Wärmeschutz U-Wert ca. 2,30 W/m²K (gültig für Türen mit Klimaklasse 3 mit Alu-Deck)

Garant-Produktsortiment:

Profiltüren RIVA, Como, Parma, Milano [] RI1-12, [] PF1-5, [] M1, [] M2, [] M2/1, [] M3, [] M3/1, [] M3/2

Konstruktionsmerkmale Türblatt:

Türblatt: Schallschutztür SK1 nach DIN 4109, Kartonverpackt

Rahmen: MDF- Rahmen mit aufrechtem Stabilisator

Absperrung: HDF- Platte 3mm Falz: gefälzt (3-seitig 13x25,5) Innenlage: Vollspaneinlage VS1

Bodendichtung absenkbare Bodendichtung Schall-Ex-L PZ-Schloss nach DIN 18251 (8/55/72) Schloss:

[] Eckig E, [] Rund R, [] kleine Rundkante KR, [] Premiumkante PK2 Kantenprofil:

Bänder: 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Oberflächenart: [] Lack, [] G-TEC®, [] Hafa Grundiert, [] CPL, [] Dekor, [] Schichtstoff 0,8 mm

Oberfläche TB lt. Produktsortiment: Türtyp lt. Produktsortiment Abmessungen: (BxH) ____x

Konstruktionsmerkmale Zarge:

Тур Stahlzarge sturzhoch mit 1 Seitenteil für 1-flügelige Türen

Windfang mit passenden Glashalteleisten

Glas Zarge Rw ≥ 33 dB

Kämpfer 2-teilig, 30x60, Materialstärke 1,5mm

Schließblech Stanzung Stahlzarge

Bandaufnahme Hinterschweißtasche für Stahlzargen mit Klemmverbindung Rahmenteil für 3-teilige Bänder an Stahlzargen, vernickelt Bandrahmenteil

Kantenform Rund R Oberfläche Zarge lt. Produktsortiment: Abmessungen (BxHxWS) ____x___x

Herstellernachweis:

GARANT Türen und Zargen GmbH OT Ichtershausen Garantstraße 1, Gewerbepark Thörey 99334 Amt Wachsenburg Telefon +49 (0)3 62 02/91-0 service@garant.de www.garant.de